BiTprotect

Kable telekomunikacyjne, domofonowe,
do systemów alarmowych

RoHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

CPR

CPR 305/2011

24 m-ce gwarancji

BITNER BiTprotect





zastosowanie wnętrzowe



EN 60332-1

Dane techniczne:

Kabel telekomunikacyjny, o żyłach jednodrutowych, o izolacji PVC i powłoce PVC
Zakres temperatury:
Podczas pracy: -40°C do 80°C
Min. temperatura układania: -10°C
Maksymalne napięcie pracy: 100V
Min. promień gięcia: 10xØ

Budowa:

Żyły: miedziane jednodrutowe
Izolacja: specjalny PVC
Oznaczenie żył: wg tabeli zamieszczonej w Rozdziale „Dane Techniczne”
Ośrodek: żyły skręcone równolegle
Powłoka: specjalny PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1)
Kolor powłoki: biały

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych, w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych.
Kable sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 50575 (CPR).**

Nr kat.	n x mm	Max. wymiar zewnętrzny [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
LA0050	2x0,5	2,7	8,5	3,8
LA0051	4x0,5	3,0	13,5	7,5
LA0052	6x0,5	3,6	19,0	11,3
LA0053	8x0,5	4,1	25,2	15,1
LA0054	10x0,5	4,2	30,6	18,8
LA0055	12x0,5	4,8	35,5	22,6

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.