Małgorzata Andrzejewska – Bancewicz
Tłumacz przysięgły języka angielskiego TP/495/07
ul. Makuszyńskiego 3c/2, 81-595 Gdynia
Tel. +48 734 460 444 mgandrzejewscy@wp.pl

Tłumaczenie z języka angielskiego
Dokument: Świadectwo zgodności (skan dokumentu)

Po lewej stronnie napis "certyfikat" na niebieskim pasku

W nagłówku oznaczenie CE, logo TUV SUD Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 072092 0331 Rev. 00

Posiadacz certyfikatu: **Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.**
Nr 118, Lane 3111
West Huancheng Road
Fengxian District
201401 Szanghaj
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt: Naziemne moduły ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego

Moduły ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego

Niniejsze świadectwo zgodności wydawane jest na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą **2014/30/UE** dotyczącą tybilności elektromagnetycznej.Dokument potwierdza, że wymieniony sprzęt jest zgodny z wszystkimi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w chwili jego wydania. Dotyczy on wyłącznie konkretnej próbki przekazanej do testów i certyfikacji. Szczegółowe informacje na www.tuvsud.com/ps-cert

Nr sprawozdania z badań: 4840920288900

Data: 2020-09-08

(Jun Bao) (-) podpis nieczytelny

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE można umieścić na produkcie wymagane oznakowanie CE. Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać inych istotnych dyrektyw UE.



Po lewej stronnie napis "certyfikat" na niebieskim pasku

W nagłówku oznaczenie CE, logo TUV SUD Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 072092 0331 Rev. 00

Modele: **JAM72S30-xxx/MR, JAM66S30-xxx/MR, JAM60S30-xxx/MR, JAM72S20-xxx/MR, JAM60S20-xxx/MR, JAM78S10-xxx/MR, JAM72S10-xxx/MR, JAM66S10-xxx/MR, JAM60S10-xxx/MR, JAM72S10-xxx/PR, JAM60S10-xxx/PR, JAM72S09-xxx/PR, JAM60S09-xxx/PR, JAM72S10-xxx/MB, JAM60S10-xxx/MB, JAM60S11-xxx/PR, JAM60S11-xxx/PR(B), JAM60S21-xxx/MR, JAM60S17-xxx/MR, JAM60S17-xxx/PR,**

gdzie xxxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych warunkach testowych

OPIS PRZEDMIOTU:

Napięcie maksymalne układu 1500 V DC lub 1000 V DC

Model	Znamionowa moc wyjściowa w standardowych warunkach testowych
JAM72S30-520/MR, JAM72S30-525/MR, JAM72S30-530/MR, JAM72S30-535/MR, JAM72S30-540/MR, JAM72S30-545/MR	520 W, 525 W, 530 W, 535 W, 540 W, 545 W
JAM66S30-475/MR, JAM66S30-480/MR, JAM66S30-485/MR, JAM66S30-490/MR, JAM66S30-495/MR, JAM66S30-500/MR	475 W, 480 W, 485 W, 490 W, 495 W, 500 W
JAM60S30-435/MR, JAM60S30-440/MR, JAM60S30-445/MR, JAM60S30-450/MR	435 W, 440 W, 445 W, 450 W
JAM72S20-435/MR, JAM72S20-440/MR, JAM72S20-445/MR, JAM72S20-450/MR, JAM72S20-455/MR, JAM72S20-460/MR, JAM72S20-465/MR, JAM72S20-470/MR	435 W, 440 W, 445 W, 450 W, 455 W, 460 W, 465 W, 470 W
JAM60S20-355/MR, JAM60S20-360/MR, JAM60S20-365/MR, JAM60S20-370/MR, JAM60S20-375/MR, JAM60S20-380/MR, JAM60S20-385/MR, JAM60S20-390/MR	355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W
JAM78S10-435/MR, JAM78S10-440/MR, JAM78S10-445/MR, JAM78S10-450/MR, JAM78S10-455/MR,	435 W, 440 W, 445 W, 450 W, 455 W
JAM72S10-400/MR, JAM72S10-405/MR, JAM72S10-410/MR, JAM72S10-415/MR, JAM72S10-420/MR	400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W

JAM66S10-360/MR, JAM66S10-365/MR, JAM66S10-370/MR, JAM66S10-375/MR, JAM66S10-380/MR	360 W,365 W, 370 W,375 W, 380 W
JAM60S10-330/MR, JAM60S10-335/MR, JAM60S10-340/MR, JAM60S10-345/MR,	330 W,335 W, 340 W,345 W
JAM72S10-395/PR, JAM72S10-400/PR, JAM72S10-405/PR, JAM72S10-410/PR	395 W,400 W, 405 W,410 W
JAM60S10-330/PR, JAM60S10-335/PR, JAM60S10-340/PR, JAM60S10-345/PR	330 W,335 W, 340 W,345 W
JAM72S09-380/PR, JAM72S09-385/PR, JAM72S09-390/PR, JAM72S09-395/PR, JAM72S09-400/PR	380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W
JAM60S09-320/PR, JAM60S09-325/PR, JAM60S09-330/PR, JAM60S09-335/PR	320 W, 325 W, 330 W, 335 W
JAM72S10-400/MB, JAM72S10-405/MB, JAM72S10-405/MB, JAM72S10-415/MB	400 W, 405 W, 410 W, 415 W
JAM60S10-330/MB, JAM60S10-335/MB, JAM60S10-340/MB, JAM60S10-345/MB	330 W, 335 W, 340 W, 345 W
JAM60S11-335/PR, JAM60S11-340/PR, JAM60S11-345/PR, JAM60S11-350/PR, JAM60S11-355/PR	335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W
JAM60S11-335/PR(B), JAM60S11-340/PR(B), JAM60S11-345/PR(B), JAM60S11-350/PR(B), JAM60S11-355/PR(B)	335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W

Napięcie maksymalne układu: 1000 V DC	
Model	**Znamionowa moc wyjściowa w standardowych warunkach testowych**
JAM60S21-355/MR, JAM6021-360/MR, JAM60S21-365/MR, JAM6021-370/MR, JAM60S21-375/MR, JAM6021-380/MR, JAM60S21-385/MR	355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W
JAM60S17-325/MR, JAM60S17-330/MR, JAM60S17-335/MR	325 W, 330 W, 335 W
JAM60S17-315/PR, JAM60S17-320/PR, JAM60S17-325/PR	315 W, 320 W, 325 W

Klasa bezpieczeństwa: Klasa II

Przetestowano zgodnie z : EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Przypis tłumacza: Na dole stron 2-4 oryginału:

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE można umieścić na produkcie wymagane oznakowanie CE. iniejsza dekNiniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych istotnych dyrektyw UE.

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Małgorzata Andrzejewska-Bancewicz, numer uprawnień TP/495/07 , zaświadczam niniejszym zgodność wykonanego przeze mnie tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Gdynia, dnia 11.09.2020 roku *Rep. Nr 179/2020*

Małgorzata Andrzejewska-Bancewicz