Inteligentny licznik

Inteligentny licznik SOLARMAN służy do zarządzania energią i kontrolowania zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach, gospodarstwach domowych, firmach, terenach przemysłowych, stacjach ładowania, instalacjach fotowoltaicznych, inteligentnych budynkach, sieciach sklepów, stacjach łączności itp.
Charakteryzuje się wysoką niezawodnością, wysoką dokładnością, kompaktowymi rozmiarami i łatwością instalacji itp.

Licznik jednofazowy

- Kompaktowy rozmiar, podwójna szerokość (dwa pola). Wbudowany przekaźnik, obsługuje przełącznik
- ON / OFF lokalnie / zdalnie.
- Funkcje zabezpieczające w przypadku przepięcia, spadku napięcia, przetężenia, przeciążenia.
- Wbudowany moduł komunikacyjny, obsługa GPRS, NB-IoT, WiFi, 4G itp.
- Zakres pomiarowy: 0 ~ 60 A, 0 ~ 13200 W.
- Wbudowany kondensator o dużej pojemności, zdolny do wyzwolenia ostrzeżenia o wyłączeniu zasilania.

Licznik trójfazowy

- Szerokość podwójna (dwa pola), mniej miejsca w panelu rozdzielczym.
- Wbudowany moduł komunikacyjny.
- Wsparcie GPRS, NB-IoT, WiFi, 4G itp.
- Max. pomiar: 6 obwodów z pojedynczym przekładnikiem prądowym lub 2 obwody z przekładnikiem prądowym trójfazowym.
  CT typu otwartego, łatwy w instalacji.

  Funkcje zabezpieczające w przypadku przepięcia, spadku napięcia, przetężenia, przeciążenia.

Corab Sp. z o.o.
ul. Michała Kajki 4
10-547 Olsztyn

+48 89 535 17 90
corab@corab.com.pl
corab.pl

	Jednofazowy licznik		Trójfazowy licznik	
Nazwa produktu	Szyna DIN licznik jednofazowy	Licznik jednofazowy zdalny licznik kontrolny	Licznik trójfazowy na szynę DIN licznik	Sześcioprzewodowy wielofunkcyjny licznik
				
Model	DDS122-D	DDZY422-D2	DTSD422-D	DTSD422-D3
Wymiary (mm)	92*76*18	110*77*36	91.5*76*36	91.5*85*36
Zdalna komunikacja	brak	4G/WiFi/GPRS/NB-IoT	brak	4G/WiFi/GPRS/NB-IoT
Komunikacja szeregowa	RS485		RS485	
Napięcie znamionowe	220V		3x220/380V	
Częstotliwość	50/60Hz		50/60Hz	
Prąd znamionowy	5（40）A	5（60）A	5A/100A/200A	
Moc znamionowa	8.8kW	13.2kW	3.3kW/66kW/132kW	
Pobór energii	0.5W	3W	0.5W	3W
Dokładność	1.0		1.0	
Pomiar dwukierunkowy	√		√	
Temperatura pracy	-25℃-+60℃	-40℃-+85℃	-25℃-+60℃	-40℃-+85℃
Zasilanie	jednofazowe		trójfazowe	
Pomiary	próbkowanie o wysokiej dokładności Mn-Cu		cęgi CT Clip-On	
Liczba klem pomiarowych (cęgi CT)	brak		3	6
Parametry elektryczne	Napięcie, prąd Moc czynna, aktywna Energia, częstotliwość, Czynniki mocy	Napięcie, prąd, aktywne Moc, energia czynna, Częstotliwość pomiaru Częstotliwość, współczynniki mocy	Napięcie, prąd, moc czynna, moc pozorna, Energia czynna, moc pozorna, energia międzyfazowa Częstotliwość pomiary, Moc bierna, bierna Energia, częstotliwość, współczynniki mocy	
Przełącznik zdalny	×	√	×	
Automatyczne rozliczenie	×	√	√	
Przechowywanie danych	×	chwilowe, dzienne, planowane (zgodnie z harmonogramem)	chwilowe	
Przypomnienie o wyłączeniu zasilania	×	√	×	
Zabezpieczenia	×	Przepięciowe/ nadnapięciowe nadprądowe, przeciążeniowe (rozłącznik)	×	Przepięciowe/ nadnapięciowe nadprądowe, przeciążeniowe (alarm)
Pozyskiwanie danych (inwerter)	×	√	×	√
Liczba połączeń (Max.)	-	15	-	15
Metoda instalacji	szyna DIN 35mm		szyna DIN 35mm	