KARTA KATALOGOWA

EPS BOX-TP

TRÓJFAZOWY SZR



3P SZR
EPS BOX-TP

Maksymalnie 32A na fazę

Bezpieczeństwo

IP65

Łatwy montaż

- Maksymalnie do 32A prądu na fazę
- Solidna, wytrzymała obudowa z PC+ABS, IP65
- Łatwy montaż, zestaw gotowy do instalacji
- Do zastosowań domowych, komercyjnych oraz przemysłowych
- Do zastosowania z falownikami AiO H3 oraz H3
- Automatyczne przełączanie instalacji na obwód EPS



FOXESS EPS BOX-TP

DANE TECHNICZNE	
MODEL	EPS BOX-TP
Napięcie nominalne	220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE
Częstotliwość AC	50/60Hz
Maksymalny prąd na jedną fazę	32A
WEJŚCIE EPS	
Napięcie znamionowe	220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE
Częstotliwość AC	50/60Hz
Maksymalny prąd na jedną fazę	32A
WYJŚCIE EPS	
Napięcie znamionowe	220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE
Częstotliwość AC	50/60Hz
Maksymalny prąd na fazę	32A
DANE OGÓLNE	
Chłodzenie	Konwekcyjne
Montaż	Ścienny
Zakres temperatury pracy	-25 ~ +50°C
Wymiary (S*W*G)(mm)	340*223*170
Waga(Kg)	2.8
Klasa ochronności	IP65