

XVL122C

EVCS Stacja ładowania witty plus 1x22kW 1/3f MID OCPP z kablem 6, 5m T2

Specyfikacja techniczna

Moc	
Moc na punkt ładowania	22 kW
Podłączone obciążenie	0,1 - 22 kW
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zasilanie	
Liczba faz zasilania	1, 3
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	32 A
Łączność	
Liczba punktów ładowania	1
Funkcje	
Z zarządzaniem obciążeniem	Tak
Sprzęt	
Liczba gniazd domowych	0
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu	Tak
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Typ 2
Wymiary	
Wysokość	370 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	150 mm
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż ścienny
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK10
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C

Napięcie

Napięcie znamionowe	230-240 V

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne