# Aktywny Kompensator Mocy Biernej SVG3

| | |
|---|---|
| Zakres napięć | 228V~456V |
| Typ sieci | 3P3W/3P4W |
| Częstotliwość | 50/60Hz (45Hz~62.5Hz) |
| Możliwość pracy równoległej modułów | brak możliwości |
| Zakres prądów | 0-40A |
| Funkcje urządzenia | kompensacja mocy biernej, symetryzacja obciążenia |
| Czas odpowiedzi | <5ms |
| Zakres parametryzacji współczynnika mocy | możliwość ustawienia od -1 do +1 |
| Częstotliwość przełączeń | 50kHz (średnio) |
| Sprawność | >97% przy pełnym obciążeniu |
| Zabezpieczenia | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie przeciw przegrzewaniu, zabezpieczenie od zakłóceń częstotliwości, zabezpieczenie od utraty fazy itp. |
| Protokoły komunikacyjne | WiFi |
| Wyświetlacz | brak wbudowanego, możliwość podłączenia panelu zewnętrznego |
| Miejsce podłączenia | Wykonanie wnętrzowe |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Sposób montażu | naścienny |
| Wymiary (mm) | 260mm x 364mm x 88mm (wyłączając wystające elementy) |
| Waga | 7kg |
| Kolor | Sandgrain Black (Czarny) |
| MTBF | 100 000 godzin |
| Przepływ powietrza | 15,6CFM / 26,5 m3/h |
| Poziom hałasu | <38dB |
| Wilgotność | 5...95 % bez kondensatu |
| Temperatura pracy | -10℃ ~ +40℃ |
| Gwarancja | 24 miesiące |




ANIRO